

PERFILES TIPO PVC CIELO RASO®

acerfo®
aceros formados



**GALVANIZADOS
ALUZINC**

Cielorastos, muros interiores,
fachadas, bases de cubierta,
entrepisos livianos

<http://www.acerfo.com>
Calle 17a #33-37, Bogotá Colombia
PBX 571 7437282



DESCRIPCIÓN

Nuestros perfiles livianos para "PVC" son formados en frío, con acero estructural y comercial, según normas ASTM C645, ASTM C955 o ASTM A653, diseñados como elementos no estructurales para aplicaciones como cielos rasos, muros interiores y gran variedad de aplicaciones arquitectónicas en usos comerciales, institucionales, residenciales, e industriales.

También fabricamos perfiles para ser usados en aplicaciones estructurales en fachadas, muros exteriores, bases de cubiertas habilitados para recibir diferentes tipos de recubrimientos.

CANTIDADES DE PERFILES PARA CIELOS RASOS DE SISTEMA LIVIANO

Para obtener cantidades de perfilería para su cielo raso, favor multiplicar m² por la constante del cuadro anexo.

MATERIALES POR M ²	UNIDAD	CONSTANTE X M ²
ÁNGULO PERIMETRAL	Un de 2.44 m	0.30
PERFIL VIGUETA	Un de 2.44 m	0.35
PERFIL OMEGA	Un de 2.44 m	0.70



VENTAJAS:

- Perfiles rolados: fabricados con equipos de rolado continuo que garantizan secciones con perfectas geometrías.
- Viguetas y omegas grafiladas que mejoran la adherencia a las láminas.
- Perfiles fabricados en longitudes de mercado o según requerimientos de obra.
- Amplio portafolio de referencias.
- Cumple con norma ASTM C 645 para perfiles NO estructurales.
- Prestamos asesoría técnica para diseño, despiece y presupuesto de aplicaciones constructivas de sistemas livianos.



DESCRIPCIÓN

Omegas: Fabricadas con reborde o sin reborde, con geometría de norma y estándar de mercado (roladas y grafiladas).




OMEGAS ACERFO	ANCHO (mm)	LARGO (m)	ALTURA (mm)	ESPESOR (mm)
 OMEGA CON REBORDE	50 mm	2.44 m/3.05 m	11 mm	0.30/0.35

Viguetas: Fabricadas con rigidizadores que aumentan su resistencia estructural (roladas y grafiladas).

VIGUETAS ACERFO	ANCHO (mm)	LARGO (m)	ALTURA (mm)	ESPESOR (mm)
 VIGUETA	37 mm	2.44 m/3.05 m	13 mm	0.30/0.35

Tolerancia largo +/- 9

Ángulos: En forma de "L" para usos como cuelga rígida, perimetrales y esquineros en dimensiones requeridas.

ÁNGULOS ACERFO	ANCHO (mm)	LARGO (m)	ALTURA (mm)	ESPESOR (mm)
 ÁNGULO DE CUELGA	20 mm	2.44 m/3.05 m	20 mm	0.30/0.35
 ÁNGULO PERIMETRAL	19 mm	2.44 m/3.05 m	29 mm	0.30/0.35
 ÁNGULO ESQUINERO	24 mm	2.44 m/3.05 m	24 mm	0.30/0.35



CANTIDADES DE PERFILES PARA CIELOS RASOS

Para obtener cantidades de perfilera para muros estándar, favor multiplicar m² por la constante del cuadro anexo.

Consideraciones:
Separación entre parales: 0.61 m
Canal superior e inferior.

MATERIALES POR M ²	UNIDAD	CONSTANTE X M ²
PERFIL CANAL	Un de 2.44 m	0.35
PERFIL PARAL	Un de 2.44 m	0.70